



# 920.920HP - 921.921HP

## FERMETURE COMPOSITE AUTOMATIQUE A 1 POINT avec décondamnation intérieure par coup de poing

Pour portes pivotantes encastrées ou en surépaisseur de 27 à 157 mm de décalage, à préciser.

### 2 MODÈLES ET 2 VERSIONS :

- 920** : version standard sans clé
  - 920HP** : version Haute Performance sans clé
  - 921** : version standard à clé
  - 921HP** : version Haute Performance à clé
- Gâche réglable sur 3 dimensions

### CARACTÉRISTIQUES :

- Matière** : poignée, boîtier et gâche en composite  
 Mécanisme : version standard en acier zingué bichromaté  
 version HP (Haute Performance) en Inox et Duralinox
- Fixation et axe invisibles et inaccessibles.
  - Interchangeable gauche ou droite.
  - fonctionnement particulièrement doux et silencieux.

**Option** : poignée avec barre anti-panique réf.2113  
gâche contact

Avis de conformité Hygiène Alimentaire de l'AFSSA.

## AUTOMATIC COMPOSITE FASTENER 1 POINT with punch action internal safety device

For hinged rebated or overlapping doors from 27 to 157 mm offset, to be specified.

### 2 MODELS AND 2 VERSIONS:

- 920** : standard version
  - 920HP** : high performance
  - 921** : standard locking version
  - 921HP** : high performance, locking version
- Adjustable strike for 3 dimensions

### FEATURES:

- Made of**: composite  
 Mechanism: HP version: stainless steel and anodized aluminium  
 standard version: bichromated steel
- Invisible and tamperproof screws.
  - Interchangeable for left or right hand doors.
  - Soft and quiet operation

**Option**: internal antipanic release 2113  
contact strike

AFSSA Hygiene Control.

Réf.	920	920HP	921	921HP
Poids / Weight	1600 g	2330 g	1580 g	2310 g
Nombre de vis de pose Number of screws	9	9	9	9
Diamètre des vis Dim. of screws	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm

